

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

РПБ №	Внесен в Регистр	
82851503 24 34666		от 20 июня 2014г до 20 июня 2019г
	Действителен	
	Росстандарт	
Информационно-аналитический центр «Безопасность веществ и материалов» ФГУП «ВНИЦСМВ»		Руководитель <u>Менорков</u> А.А. Голорков/ М.П.

НАИМЕНОВАНИЕ:

техническое (по НД)

Теплохладоносители

химическое (по IUPAC)

Нет

торговое

Теплохладоносители на этиленгликолевой основе марок по п. 3.1.3

синонимы

Нет

Код ОКП:

2 4 2 2 2 9

Код ТН ВЭД:

3 8 2 0 0 0 0 0 0 0

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

СТО 82851503-025-2011 «ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово: **ОСТОРОЖНО**

Краткая (словесная): Умеренно опасная по степени воздействия на организм человека продукция. Вредная при проглатывании. Обладает наркотическим действием, проникает через неповрежденную кожу. Вызывает раздражение глаз, кожи. Пожаровзрывобезопасна. При неправильном обращении загрязняет окружающую среду

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДКр.з, мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ EC
Этан-1,2-диол	10/5	3	107-21-1	203-473-3

ЗАЯВИТЕЛЬ:

ЗАО «Обнинскоргсинтез»
(наименование организации)

г.Обнинск
(город)

Тип заявителя: - ~~производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер~~
(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО: 8 2 8 5 1 5 0 3

Телефон экстренной связи:

(48439) 4-41-60

Руководитель организации-заявителя:



(подпись)

/ С.С.Ивашкин /
расшифровка

Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»

IUPAC	– International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)
GHS (СГС)	– Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»
ОКП	– Общероссийский классификатор продукции
ОКПО	– Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ТН ВЭД	– Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
№ CAS	– номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service
№ ЕС	– номер вещества в реестре Европейского химического агентства
ПДК р.з.	– предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м ³
Safety Data Sheet	– русский перевод: паспорт безопасности химической продукции (вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)
Сигнальное слово	– слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2013

ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛИ СТО 82851503-025-2011 (на этиленгликолевой основе)	РПБ № 82851503.24.34666 Действителен до 20.06.2019	стр. 3 из 12
--	---	-----------------

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1. Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование: Теплохладоносители [1].

1.1.2 Краткие рекомендации по применению: Теплохладоносители на основе этиленгликоля предназначены для систем отопления и кондиционирования, а также в качестве рабочей жидкости в других теплообменных аппаратах, работающих при низких и умеренных температурах [1].
(в т.ч. ограничения по применению)

1.2. Сведения о производителе или поставщике

1.2.1 Полное официальное название: Закрытое Акционерное Общество «Обнинскоргсинтез»

1.2.2 Адрес (почтовый): Россия, 249037, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 57.

Юридический адрес: 249032, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 57.

1.2.3 Телефон в т.ч. для экстренных консультаций (ограничения по времени): (48439) 4-41-60

1.2.4 Факс: (48439) 4-41-60

1.2.5 E-mail: sintec@oos.ru

2 Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом: По ГОСТ 12.1.007 умеренно опасная продукция по степени опасности на организм: класс 3 [1].

(сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007) и СГС (после утверждения))

Классификация опасности в соответствии с СГС:

Химическая продукция, обладающая острой токсичностью по воздействию на организм при проглатывании: класс 4.

Химическая продукция, вызывающая раздражение кожи: класс 3.

Химическая продукция, вызывающая раздражение глаз: класс 2B.

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013:

2.2.1 Сигнальное слово: Осторожно

2.2.2 Символы опасности:



Восклицательный знак

2.2.3 Меры по предупреждению опасности: H302: Вредно при проглатывании;
H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение;
H320: При попадании в глаза вызывает раздражение [26].

3 Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения по продукции в целом.

3.1.1 Химическое наименование: Нет. Состав заданной рецептуры [1].
(по IUPAC)

стр. 4 из 18	РПБ № 82851503.24.34666 Действителен до 20.06.2019	«ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛИ» СТО 82851503-025-2011 (на этиленгликолевой основе)
-----------------	---	--

3.1.2 Химическая формула: Нет. Состав заданной рецептуры [1].

3.1.3 Общая характеристика состава:

(с учетом марочного ассортимента и указанием примесей и функциональных добавок, влияющих на опасность продукции; способ получения)

Теплохладоносители состоят в основном из этиленгликоля. В рецептуру входит также незначительное количество антикоррозионных, антивспенивающих, стабилизирующих и красящих добавок [1].

Марочный ассортимент:

- 1 «THERMAGENT -15»
- 2 «THERMAGENT -20»
- 3 «THERMAGENT -25»
- 4 «THERMAGENT -30»
- 5 «THERMAGENT -35»
- 6 «THERMAGENT -40»
- 7 «THERMAGENT -65»
- 8 «TENRAD -65»
- 9 «ЭНЕРГОС УНИВЕРСАЛ»
- 10 «ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛЬ -15»
- 11 «ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛЬ -20»
- 12 «ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛЬ -25»
- 13 «ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛЬ -30»
- 14 «ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛЬ -35»
- 15 «ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛЬ -40»
- 16 «ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛЬ -65»
- 17 «GEKON -65»
- 18 «GEKON -30»

3.2 Компоненты:

(наименование, номера CAS и ЕС (при наличии), массовая доля, ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источник данных)

Основные опасные компоненты (наименование, номера CAS и ЕС)	Массовая доля, %	Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны		№ CAS	№ ЕС
		ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности		
Этиленгликоль:	30-70	10/5	3	107-21-1	203-473-3
Антикоррозионные, антивспенивающие, стабилизирующие и красящие добавки	До 3	Нет	Нет	Нет	Нет
Вода	До 100	Нет	Нет	7732-18-5	231-791-2

4 Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы:

4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании):

Из-за низкой упругости паров не представляет опасности острых отравлений при вдыхании. При отравлении ингаляционным путем: головокружение, головная боль, общая слабость, утомляемость, слезотечение, першение в горле, кашель, тошнота [1,2–4,12].

4.1.2 При воздействии на кожу:

Короткий контакт с кожей может вызвать легкое раздражение. Продолжительный контакт, как в случае пропитки одежды продуктом, может привести к местному покраснению и отеку [2,12].

4.1.3 При попадании в глаза:

Отек слизистых оболочек глаз, слезотечение, гиперемия (состояние повышенного кровенаправления сосудов) [2].

4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании):

Кратковременное возбуждение, сменяющееся угнетением, чувство опьянения, нарушение координации движения, вялость, головная боль, головокружение, рвота, диарея, боли в области живота, повышение температуры тела, одышка, тахи-

«ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛИ » СТО 82851503-025-2011 (на этиленгликолевой основе)	РПБ № 82851503.24.34666 Действителен до 20.06.2019	стр. 5 из 18
---	---	-----------------

кардия.

В тяжелых случаях – потеря сознания, клоникотонические судороги, кома и смерть в первые сутки [2-4]. Смертельная доза при проглатывании для человека составляет 100 г.

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1 При отравлении ингаляционным путем:

Вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой, тепло. Освободить от стесняющей дыхание одежды. Прополоскать носоглотку водой, дать крепкий чай или кофе. Если возникает затруднение дыхания или симптомы сохраняются, следует обратиться за медицинской помощью [1,2,12].

4.2.2 При воздействии на кожу:

Удалить загрязненную одежду. Удалить избыток вещества ватным тампоном. Тщательно промыть кожу обильным количеством проточной воды с мылом [1,2].

4.2.3 При попадании в глаза:

Немедленно промыть глаза проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение не менее 15 минут. При необходимости обратиться к врачу-окулисту [1,2].

4.2.4 При отравлении пероральным путем:

Обильное питье воды или насыщенного раствора питьевой соды. Принять активированный уголь, солевое слабительное. Как антидот давать пить спирт этиловый 30 %-ный – по 30 мл через 3 часа, щелочное питье (2 %-ный раствор соды).

Обеспечить пострадавшему тепло, покой. Срочно вызвать врача, обязательна госпитализация [1,2,4,12].

4.2.5 Противопоказания:

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, не рекомендуется вызывать рвоту искусственным путем и давать пить воду или лекарственные препараты [2].

4.2.6 Средства первой помощи (аптечка):

Аптечка стандартного образца: Активированный уголь, солевое слабительное, 2 %-ный раствор соды, 30 %-ный этиловый спирт [2,12].

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности:

Теплохладоносители пожаровзрывобезопасны [1].

5.2 Показатели пожаровзрывоопасности:

Сведения приведены для этиленгликоля:

Температура вспышки в открытом тигле, °C: 111.

(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330)

Температура воспламенения, °C: 117 (для аналога – антифриза «Тосол-А» [11, с. 185].

Температура самовоспламенения, °C: 410.

Температурные пределы воспламенения паров в воздухе, °C: нижний – 100, верхний – 124

Пределы воспламенения паров в воздухе, % объемн.: нижний – 4,3, верхний – 6,4 [11].

5.3 Опасность, вызываемая продуктами горения и/или термодеструкции:

Продукты термодеструкции – оксиды углерода [2].

Оксиды углерода нарушают транспортировку и передачу кислорода тканям, развивается кислородная недостаточность организма. Симптомы отравления: головная боль, расширение сосудов кожи, ослабление зрения, головокружение, тошнота, рвота, потеря сознания [24].

5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров:

В случае возникновения пожара в качестве первичных средств тушения следует применять песок, пожарную пену, тонкораспыленную воду, инертные газы, порошки [1].

стр. 6 из 18	РПБ № 82851503.24.34666 Действителен до 20.06.2019	«ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛИ» СТО 82851503-025-2011 (на этиленгликолевой основе)
-----------------	---	--

- 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров:
- 5.6. Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров: (СИЗ пожарных)
- 5.7 Специфика при тушении:
- В условиях развившегося пожара рекомендуется применять распыленную воду и воздушно-механическую пену [11].
- Не рекомендуется применять воду в виде компактных струй и воздушно-механические пены, разрушающиеся при контакте с полярными соединениями [11].
- Огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20, каска, пояс спасательный [12].
- Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния [12].

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий.

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

- 6.1.1 Необходимые действия общего характера:
- Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Удалить посторонних. В опасную зону входить в средствах индивидуальной защиты. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование [12].

- 6.1.2 Средства индивидуальной защиты:
- (аварийных бригад и персонала)
- При разливе: изолирующий костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2, общевойсковой костюм Л-1, Л-2 в комплекте с промышленным противогазом РПГ-67 с патроном А.
- При пожаре: огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20 [12].

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

- 6.2.1 Действие при утечке, разливе, россыпи:
- (в т.ч. меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды).
- Сообщить в территориальный орган Роспотребнадзора и МЧС. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить источники огня, искр. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость. Проливы обваловать, засыпать инертным материалом (песком, землей). Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Утилизировать на предприятии, имеющем право (лицензию) на обращение с данными видами отходов [12].

- 6.2.2 Действие при пожаре:
- Удалить из зоны пожара неповрежденные упаковки и емкости, если это не представляет опасности. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. При тушении использовать тонкораспыленную воду, спиртостойкие пены и порошковые составы с максимального расстояния [12].

- 6.2.3 Действия персонала после ликвидации чрезвычайных ситуаций
- Провести замеры на соответствие уровню ПДК в рабочей зоне. На открытой площадке нужны замеры на соответствие ОБУВ атм. воздуха и ПДК воды. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывести для утилизации с соблюдением мер безопасности.

Промыть поверхности подвижного состава слабым щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды) [12].

«ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛИ » СТО 82851503-025-2011 (на этиленгликолевой основе)	РПБ № 82851503.24.34666 Действителен до 20.06.2019	стр. 7 из 18
---	---	-----------------

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах.

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1 Системы инженерных мер безопасности

Приточно-вытяжная вентиляция. Регулярный контроль концентрации паров этиленгликоля в воздухе рабочей зоны. Герметичность емкостей для хранения продукции и тары. Защита емкостей от статического электричества. Использование инструментов, не дающих при ударе искру. Взрывозащищенное исполнение электрооборудования, электрических сетей и арматуры искусственного освещения. Соблюдать правила пожарной безопасности. Механизация погрузочно-разгрузочных работ. Использование средств индивидуальной защиты [1].

7.1.2 Меры по защите окружающей среды:

Не допускать сброс продукции в водоемы, на рельеф и в канализационную систему (см. раздел 12 ПБ).

7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке:

Теплохладоносители транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в условиях, исключающих свободное перемещение и механическое повреждение тары с продуктом, с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Перевозка продукта в бочках, полимерной таре, упакованной в ящики, осуществляется транспортными пакетами в соответствии с действующими правилами перевозок грузов. При этом пакетирование бочек, гофрированных ящиков с теплохладоносителями производится на плоских деревянных поддонах по ТУ 5369-109-00148636-2000.

В каждый ящик упаковывают теплохладоносители одной марки и в одинаковой потребительской таре.

При малых объемах поставок продукта в бочках допускается транспортирование производить без пакетирования.

Допускается отгрузка теплохладоносителей автотранспортом без пакетирования [1].

Коэффициент заполнения тары не должен превышать 0,95 объема с учетом полного использования ее вместимости и объемного расширения продукта при возможном перепаде температуры в пути следования.

7.2 Правила хранения химической продукции:

7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения:

(в т.ч. гарантийный срок хранения)

Теплохладоносители хранят в крытых складских помещениях. Допускается хранение на открытых, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков [1].

Не рекомендуется хранить продукт в оцинкованных емкостях.

Теплохладоносители, расфасованные в мелкую тару, хранят в соответствии с ОСТ 6-15-90.4.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Окислители, кислоты, щелочи [2].

7.2.2 Несовместимые при хранении вещества и материалы:

7.2.3 Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки:

Стальная и полимерная тара. Запрещается использовать полимерные канистры при поставке в районы Крайнего Севера [1].

стр. 8 из 18	РПБ № 82851503.24.34666 Действителен до 20.06.2019	«ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛИ» СТО 82851503-025-2011 (на этиленгликолевой основе)
-----------------	---	--

7.2.4 Меры безопасности и правила хранения в быту

Нельзя хранить в жилых помещениях. Теплохладоносители следует хранить в плотно закрытой таре в проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов, в местах недоступных детям, отдельно от пищевых продуктов и бытовой химии.

Не рекомендуется хранить продукт в оцинкованных емкостях [1].

8 Средства контроля за опасными воздействиями и средства индивидуальной защиты.

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю:

(ПДК_{р.з.} или ОБУВ_{р.з.})

При необходимости, в производственных условиях, контроль рекомендуется вести по этиленгликолю (ПДК_{р.з.}=10/5 мг/м³) [1,6].

8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях:

Приточно-вытяжная система вентиляции в рабочих помещениях. Герметичность оборудования и емкостей для хранения. Систематический контроль содержания этиленгликоля в воздухе рабочей зоны.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала:

8.3.1 Общие рекомендации:

Избегать прямого контакта с продуктом. Необходимо соблюдать правила личной гигиены. Все работающие с продуктом должны быть предупреждены об опасности приема продукта внутрь. Персонал, постоянно работающий с антифризами, должен проходить предварительный, при приеме на работу, и периодические медицинские осмотры. Не засасывать жидкость ртом при их переливании. Во время работы с жидкостями не курить и не принимать пищу. Избегать попадания продукта на поверхности с лакокрасочным покрытием [1].

8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД):

При наличии паров и аэрозоля – респираторы ШБ-1 «Лепесток», «Астра-2» или противогаз с фильтром [4,13].

Респираторы по ГОСТ 17269 при работе с сыпучими компонентами в процессе приготовления готового продукта [1].

8.3.3 Средства защиты (материал, тип)

(спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

В тех случаях, когда при работе возможно разбрызгивание жидкости, пользоваться защитными очками [1].

Резиновые перчатки [1].

Работающие с продукцией должны быть обеспечены одеждой, защищающей от воздействия токсичных жидкостей или фартуком из синтетической пленки по ГОСТ 12.4.029-76, термическими защитными очками по ГОСТ 12.4.013-97, перчатками из технической резины по ГОСТ 200110-93 [1,13].

8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту:

Использовать продукцию в соответствии с указаниями по применению. Во время работы с жидкостями не курить и не принимать пищу. При возможном разбрызгивании использовать защитные очки; при попадании на кожу и слизистые оболочки промыть загрязненные места водой; при переливании не засасывать жидкость ртом

9 Физические и химические свойства

9.1 Физическое состояние:

(внешний вид, агрегатное состояние, цвет, запах)

Прозрачные однородные окрашенные жидкости [1].

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства химической продукции, в первую очередь опасные:

«ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛИ» СТО 82851503-025-2011 (на этиленгликолевой основе)	РПБ № 82851503.24.34666 Действителен до 20.06.2019	стр. 9 из 18
--	---	-----------------

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др.)

Температура начала кристаллизации, °С:

«THERMAGENT -15» минус 15 °С;
«THERMAGENT -20» минус 20 °С;
«THERMAGENT -25» минус 25 °С;
«THERMAGENT -30» минус 30 °С;
«THERMAGENT -30» минус 35 °С;
«THERMAGENT -40» минус 40 °С;
«THERMAGENT -65» минус 65 °С;
«TENRAD -65» минус 65°С;
«ЭНЕРГОС УНИВЕРСАЛ» минус 65 °С;
«ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛЬ -15» минус 15 °С;
«ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛЬ -20» минус 20 °С;
«ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛЬ -25» минус 25 °С;
«ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛЬ -30» минус 30 °С;
«ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛЬ -30» минус 35 °С;
«ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛЬ -40» минус 40 °С;
«ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛЬ -65» минус 65 °С;
«GEKON -30» минус 30 °С;
«GEKON -65» минус 65 °С;» [1].

Температура начала перегонки, °С, не ниже:

100;

Температура кипения при давлении 101,3 кПа (760 мм.рт.ст.), °С, не ниже:

108;

Показатель активности водородных ионов (pH) при 20°С, в пределах (для концентратов показатель определяется при разбавлении дистиллированной водой в объемном соотношении 1:1):

7,5-10,0 [1].

Растворимость:

Растворяется в воде, ацетоне, ледяной уксусной кислоте, пиридине, фурфуроле, спиртах, кетонах [2].

10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая стабильность:

Продукция стабильна при нормальных условиях.

10.2 Реакционная способность:

Этиленгликоль обладает всеми химическими свойствами, характерными для спиртов: смешивается с водой спиртами, альдегидами, кетонами, кислотами и аминами во всех соотношениях. Благодаря водородным связям гликоли образуют гидраты с водой, значительно понижающих температуру замерзания водных растворов гликолей. На этом свойстве основано применение их как охлаждающих жидкостей. Реакционная способность водных растворов аналогична гликолям, но менее выражена [2,24].

10.3 Условия, которых следует избегать:

В результате терморазложения при высоких температурах, например в очаге пожара, возможно образование оксидов углерода [2].

(в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия:

(оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм)

По степени воздействия на организм человека теплохладоносители относятся к умеренно-опасным веществам. Вредная при проглатывании. Обладает наркотическим действием.

стр. 10 из 18	РПБ № 82851503.24.34666 Действителен до 20.06.2019	«ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛИ» СТО 82851503-025-2011 (на этиленгликолевой основе)
------------------	---	--

Проникает через неповрежденную кожу [1,3-5].

11.2 Пути воздействия:

При вдыхании паров и аэрозоля, попадании на кожу, слизистые оболочки глаз, внутрь организма (при случайном проглатывании) [1,3-5].

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека:

Центральная нервная, сердечно-сосудистая и дыхательная системы, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, морфологический состав периферической крови, слизистые оболочки глаз, кожа [2-5].

11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с веществом, а также последствия этих воздействий:

(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное действие; сенсибилизация).

Продукт вызывает раздражение кожных покровов, слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей, обладает наркотическим эффектом, очень токсичен при попадании внутрь организма (при проглатывании), может привести к тяжелым отравлениям со смертельным исходом.

Токсичность теплохладоносителей обусловлена наличием в их составе этиленгликоля, который при попадании внутрь организма действует как сосудистый и протоплазматический яд, вызывающий отек и некроз сосудов. Типичный наркотик, поражает почки, в основном за счет образования оксалатов, вызывает гемолиз эритроцитов, нарушает окислительно-восстановительные процессы. Токсичен как этиленгликоль, так и его метаболиты. Острое ингаляционное отравление парами этиленгликоля маловероятно ввиду его малой летучести, хроническое возможно. [3-5].

Этиленгликоль способен проникать через неповрежденную кожу (кожно-резорбтивное действие) и повышать чувствительность организма (сенсибилизирующее действие) [2].

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия на организм:

(влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, кумулятивность и пр.)

Данных по продукции в целом нет. Этиленгликоль обладает эмбриотропным, гонадотропным и тератогенным действиями. Мутагенное действие установлено, но не подтверждено МАИР; канцерогенное – не установлено. Кумулятивные свойства продукции выражены слабо [2].

11.6 Показатели острой токсичности:

(DL₅₀(ЛД₅₀), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного;
CL₅₀(ЛК₅₀), время экспозиции (ч), вид животного)

Показатели острой токсичности для продукции в целом нет, данные приведены для основного компонента – этиленгликоля.

DL₅₀=1650 мг/кг, в/ж, кошки;

DL₅₀=4700-13000 мг/кг, в/ж, крысы;

DL₅₀=9530 мг/кг, н/к, кролики;

CL₅₀ >200 мг/м³, 2ч., мыши, крысы [2].

Смертельная доза при попадании через рот для человека 100 мл.

12 Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды:

(атмосферный воздух, водоемы, почва)

Продукция загрязняет объекты окружающей среды. При попадании в водоемы – нарушать санитарный режим, изменять органолептические свойства воды, губительно действовать на рыб и других обитателей водоемов. При попадании в почвы приводить к их деградации. Возможно загрязнение атмосферного воздуха продуктами термодеструкции [2].

12.2 Пути воздействия на окружающую среду:

Нарушение правил обращения, хранения, транспортирования, сброс на рельеф и в водоемы, неорганизованное размещение и ликвидация отходов, аварии и ЧС.

«ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛИ » СТО 82851503-025-2011 (на этиленгликолевой основе)	РПБ № 82851503.24.34666 Действителен до 20.06.2019	стр. 11 из 18
---	---	------------------

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду:

12.3.1 Гигиенические нормативы:

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве)

По продукции в целом – не установлены [1,20] контроль рекомендуется вести по наиболее опасному компоненту - этиленгликолю:

ОБУВ атм.в. = 1 мг/м³ [7].

ПДК вода = 1 мг/л, сан.-токс., 3 класс опасности [8].

ПДК рыб.хоз = 0,25 мг/л, сан.-токс., 4 класс опасности [9].

Гигиенические нормативы для почвы не установлены [10].

12.3.2 Показатели экотоксичности:

(CL, ЕС для рыб, дафний Магна, водорослей и др.)

Показатели по продукции в целом отсутствуют и приведены для этиленгликоля:

CL₅₀ > 49000-57000 мг/л, время экспозиции 96 ч., Пимефалес бычеглавая;

CL₅₀ > 5000 мг/л, время экспозиции 24 ч., Карась серебряный;

ЕС₅₀=46300-57600 мг/л, время экспозиции 48 ч., дафнии Магна;

ЕС₅₀=6500-13000 мг/л, время экспозиции 96 ч., водоросли Selenastrum capricornutum(в культуре).

Выявленные эффекты на модельные экосистемы:

ЕС50=621 мг/л, бактерии Photobacterium phosphreum, время экспозиции 30 мин. [2];

12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.):

По продукции в целом – нет данных [1].

Этиленгликоль трансформируется в окружающей среде, стабилен в абиотических условиях (стабильность 1-7 суток). Биологическая диссимиляция незначительная (20-50%) [2].

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании и др.

Меры безопасности при обращении с отходами аналогичны применяемым при обращении с продукцией (см. разделы 7 и 8).

13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов вещества (материала), включая тару (упаковку):

Отходы, невозвратную тару и продукцию, не подлежащую переработке, собирают в емкости, маркируют и отправляют для ликвидации на полигоны промышленных отходов или в места, согласованные с территориальными санитарными или природоохранными органами [14].

13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту:

Использованная тара выбрасывается в контейнер для мусора.

14 Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN):

(в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание).

Нет [12, 16, 28].

14.2 Надлежащее отгрузочное наименование и/или транспортное наименование:

Транспортное наименование:

Теплохладоносители на основе этиленгликоля различных марок.

14.3 Применяемые виды транспорта:

Транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

стр. 12 из 18	РПБ № 82851503.24.34666 Действителен до 20.06.2019	«ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛИ» СТО 82851503-025-2011 (на этиленгликолевой основе)
------------------	---	--

14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88:
(по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов)

По рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов – не относится к опасным грузам [16].

В соответствии с решением Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества этиленгликоль и антифризы этиленгликолевые (50-60%-ный водный раствор) не подпадают под действие Правил [28].

Не классифицируется как опасный груз [1,16].

14.5 Классификация опасности по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов

14.5 Транспортная маркировка: (манипуляционные знаки; основные, дополнительные и информационные надписи)

На ящики из гофрированного картона наносятся знаки «Верх», «Осторожно» [1,17].

14.6 Аварийные карточки:
(при железнодорожных, морских и др. перевозках)

При железнодорожных перевозках – нет [28].

При морских перевозках: аварийная карточка F-A, S-A [29].

15 Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ:

Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ.

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ.

Федеральный закон «О техническом регулировании».

Федеральный закон от 18 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Федеральный закон от 10 июля 2012 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям».

Имеется свидетельство о государственной регистрации [25].

15.1.2 Документы, регламентирующие требования по защите прав человека и окружающей среды:

(сертификаты, СЭЗ, свидетельства и др.)

15.2 Международное законодательство

Не регулируется международными конвенциями и соглашениями.

16 Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ:

Паспорт безопасности разработан впервые.

16.2 Перечень источников информации, используемых при составлении паспорта безопасности:

1. СТО 82851503-025-2011 «ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛИ. Технические условия »

2. Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Этандиол-1,2 (этиленгликоль). Свидетельство о государственной регистрации. Серия ВТ №000123 от 26.10.1994 г.

3. Вредные химические вещества. Галоген и кислородсодержащие органические соединения. Справ. Изд./Под ред. В.А. Филова и др. – СПб.: Химия, 1994.

«ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛИ» СТО 82851503-025-2011 (на этиленгликолевой основе)	РПБ № 82851503.24.34666 Действителен до 20.06.2019	стр. 13 из 18
--	---	------------------

4. Вредные вещества в промышленности. Органические вещества. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Изд. 7/ Под ред. Н.В. Лазарева и Э.Н. Левиной. Т.1. – Л.: Химия, 1976.
5. Шефтель В.О. Вредные вещества в пластмассах. Справочное издание – М.: Химия, 1991.
6. ПДК/ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.1313-03/ГН 2.2.5.2308-07. – М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2003/2007.
7. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест: Гигиенические нормативы. ГН 2.1.6.1338-03/ ГН 2.1.6.1339-03 – М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2003.
8. ПДК/ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: Гигиенические нормативы. ГН 2.1.5.1315-03/ГН 2.1.5.1316-03. – М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2003.
9. Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. – М.: Изд-во ВНИРО, 1999 г.
10. ПДК/ОДУ химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ГН 2.1.7.2042-06. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2006.
11. А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Асс. «Пожнаука», 2004.
12. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке по железным дорогам. – М.: МПС, 1997 г. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, утверждены 48 Советом по железнодорожному транспорту (протокол от 30.05.08)./Аварийная карточка № 615/.
13. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль защитных свойств: Энциклопедия «Экометрия» из серии справочных изданий по экологическим и медицинским измерениям. – М.: ФИД «Деловой экспресс», 2002.
14. СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.
15. ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка». М.- Изд-во стандартов.
16. Рекомендации по перевозке опасных грузов. 18-е пересмотр. Изд. – Нью-Йорк и Женева, ООН, 2013г. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов.
17. ДОПОГ. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. ООН, Нью-Йорк и Женева, 2010г.
18. Правила перевозки опасных грузов. Приложение 2 к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС), МПС РФ, 2005 г.
19. Показатели опасности веществ и материалов. Т.1/ А.К. Чернышев, Б.А. Лубис, В.К. Гусев, Б.А. Курляндский, Б.Ф. Егоров. – М.: Фонд им. И.Д. Сытина, 1999 г.
20. Merck “Chemicals Reagents 2002”, p. 86.
21. Правила перевозки опасных грузов по железным дорогам. Утверждены на 15 заседании Совета по железнодорожному транспорту (в редакции с изменениями и дополнениями, утвержденными протоколами заседаний Совета от 23.11.07, 30.05.08, 22.05.09).
22. Fluka – Riedel – de Haen. Laboratory chemicals 2001/2002.
23. Химическая энциклопедия. В 5-ти томах. Том 1, 5./ Редкол. Зефиоров Н.С. (гл. ред.) и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998.
24. Иличкин В.С. Токсичность продуктов горения полимерных материалов. Принципы и методы определения. – С.-П.: Химия, 1993 г.
25. Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.006163.11.11 от 28.11.2011 г.
26. ГОСТ Р 31340-2007. «Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требо-

стр. 14 из 18	РПБ № 82851503.24.34666 Действителен до 20.06.2019	«ТЕПЛОХЛАДОНОСИТЕЛИ » СТО 82851503-025-2011 (на этиленгликолевой основе)
------------------	---	---

вания». – М.: Изд.-во стандартов.

27. ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкотемпературные. Технические условия».

28. Изменения и дополнения в Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам. Приложение №2 к Правилам «Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом».

29. ММОГ. Международный кодекс морской перевозки опасных грузов. Международная морская организация (ИМО). Том 1,2. – Санкт-Петербург, 2007.

30. Паспорт безопасности. Этиленгликоль, Мерк КГа . - Дармштадт, Москва, 04.10.2012.

SDS. Ethylene Glycol Polyester Grade, MEGGlobal Europe GmbH. – Switzerland, 21.11.2013.